



CAT111 600V
Conforme aux normes de sécurité EN 61010-1

• Calibrage professionnel

TEST PRO 20



| | TEST PRO 20 | TEST PRO 10 | EASY TESTY 10.2 | TESTY 2 | EM PRO 2 | WEMR 81001 |
|-------------------------------|--|--|--|---|--|---|
| CARACTÉRISTIQUES | | | | | | |
| accessoires fournis | <ul style="list-style-type: none"> • jeu de cordons test • sonde de température • adaptateur de mesure • coque de protection | <ul style="list-style-type: none"> • jeu de cordons test • sonde de température • coque de protection | <ul style="list-style-type: none"> • jeu de cordons test • coque de protection | <ul style="list-style-type: none"> • jeu de cordons test • étui de protection | <ul style="list-style-type: none"> • jeu de cordons test • sacoche de protection | - |
| affichage | digital 20mm | | digital 15mm | digital 10mm | digital 15mm | lecture par voyant LED affiche la polarité |
| alimentation | 1 pile 9V du type 6F22 fournie | 1 pile 9V du type 6F22 non fournie | | 1 pile 12V du type A23 non fournie | 3 piles 1,5V du type LR03 non fournies | fonctionne sans pile |
| MESURES | | | | | | |
| V~ tensions alternatives | 2V, 20V, 200V et 600V | | 200V et 600V | 200V et 300V | 200mV, 2V, 20V, 200V et 600V | 6V, 12V, 24V, 50V, 120V, 230V et 400V |
| V= tensions continues | 200mV, 2V, 20V, 200V et 600V | | | 2V, 20V, 200V et 300V | 200mV, 2V, 20V, 200V et 600V | 6V, 12V, 24V, 50V, 120V, 230V et 400V |
| A~ intensités alternatives | 20mA, 200mA et 10A | 200µA, 2000µA, 20mA, 200mA et 10A | - | - | 2A, 20A, 200A et 600A | - |
| A= intensités continues | 20mA, 200mA et 10A | 200µA, 2000µA, 20mA, 200mA et 10A | 20µA, 200µA, 2mA, 20mA, 200mA et 10A | 200mA | - | - |
| Ω résistances | 200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ, 20MΩ et 200MΩ | 200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ et 20MΩ | 200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ et 2MΩ | 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ et 2MΩ | 200Ω, 2kΩ, 20kΩ, 200kΩ, 2MΩ et 20MΩ | - |
| Ω signale de continuité | jusqu'à 50Ω | jusqu'à 50Ω | - | jusqu'à 50Ω | jusqu'à 50Ω | - |
| mesure semi-conducteur | diode | | | | | - |
| °C température | de -20°C à 1000°C | | - | - | - | - |
| hFE transistor | NPN et PNP | - | - | - | - | - |
| nF µF capacimètre | 20nF, 200nF, 2µF et 200µF | - | - | - | - | - |
| kHz fréquence | 20kHz | - | - | - | - | - |

Multimètres numériques

DISPO MAI 2016



CAT III 600V
Conforme aux normes de sécurité EN 61010-1
• Calibrage automatique

TEST PRO 10



DISPO MAI 2016



CAT III 600V
Conforme aux normes de sécurité EN 61010-1
• Contrôleur digital 6 fonctions

EASY TEST 10.2



CAT III 300V
Conforme aux normes de sécurité EN 61010-1
• Contrôleur digital de poche

TESTY 2



Autres testeurs

DISPO MAI 2016



CAT III 600V
Conforme aux normes de sécurité EN 61010-1 & EN 61010-2-32
• Pince ampéremétrique

EM PRO 2



CAT III 1000V
Conforme aux normes de sécurité EN 61010-1
• Testeur de tension

WEMR 81001



Détecteur

| | |
|--------------------------|---|
| | WEMR 81002 |
| lecture | par voyant |
| alimentation | 2 piles 1,5V du type LR 03 non fournies |
| détection | sur une prise |
| V~ tensions alternatives | 120V → 240V |



CAT III 600V
Conforme aux normes de sécurité EN 61010-1
• Détecteur de tension alternative
• Pointe de touche isolée

WEMR 81002



Dans un esprit de...

Qualité, Innovation & Design

Edition 01/2016

CFI se réserve le droit de modifier l'aspect et les données techniques des produits de ce catalogue. Conception et Réalisation CFI Extel. Photos non contractuelles

CFI - EXTEL France

Allée de Fétan - CS 70321 - 01603 Trévoux Cédex
Tél. 04 74 08 96 00 - Fax 04 74 00 26 44
cfi@cfi-extel.com

Assistance technique

0 892 350 069 Service 0,35 € / min
+ prix appel

Fax SAV 04 74 08 96 40

+ d'infos

Découvrez nos produits sur : www.cfi-extel.com,  & 

Les données techniques de chaque produit et les dernières versions des notices sont téléchargeables sur : www.cfi-extel.com